



**BRANDKÅREN**  
NORRA DALARNA

# BRANDSÄKER CAMPING





## BRANDSÄKER CAMPING

Husvagnar och tält brinner mycket snabbt. Som campare är det viktigt att bidra till att minska risken för brand och dess spridning. Att vara förberedd att agera själv i händelse av brand är avgörande. Att hålla rätt avstånd, rätt utrustning för tidig varning och ingripande är av yttersta vikt.

## BRANDSKYDDSUTRUSTNING

En brandvarnare och en gasolvarnare ger en tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt har du goda möjligheter att ingripa tidigt, oavsett om det är hos dig eller grannen som det brinner.

## OM EN BRAND UPPSTÅR

Skulle en brand uppstå är det av yttersta vikt att agera snabbt och på ett säkert sätt för att minimera skador och risker för alla inblandade. Här är några åtgärder som är avgörande:

- Rädda–Varna–Larma–Släck. Rädda människor i fara, varna andra och larma brandkåren. Försök släcka om du har lämplig utrustning, men ta inga onödiga risker.
- Vid akut nödsituation, ring alltid 112.
- Om brand uppstår hos grannen, försök om möjligt att flytta campingutrustning och tält som hotas.
- Ge information till brandkåren vid deras ankomst och visa var branden är.

## AVSTÅND

Att ha tillräckligt med utrymme mellan tält och vagnar är viktigt för att minimera risken för att förhindra brandspridning till grannarna.

- Mellan två husvagnar/husbilar (inklusive förtält eller liknande) eller mellan en husvagn/husbil och ett tält bör avståndet vara minst fyra meter.
- Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.
- Säkerställ att dragkroken på husvagnen är vänd ut mot vägen så att den kan flyttas snabbt om det skulle börja brinna vid grannen.
- Normalt bör avståndet mellan spiketält vara åtta meter. Om ytterväggarna är isolerade och uppfyller minst brandklass EI30 kan avståndet minskas.

### Håll avstånd

För att skydda både dig och din familj samt dina campinggrannar är det viktigt att hålla avstånd mellan husvagnar/bilar och tält.

## SPIKETÄLT

På campingplatser, särskilt i fjällvärlden, används ofta spiketält (förstugor) intill husvagnar. Dessa kräver bygglov och det finns regler för deras storlek. Spiketält används ofta för förvaring av kläder och andra brännbara föremål, såväl som möbler. Tänk på att spiketältet kan vara den enda utvägen i en nödsituation.

- Ingen gasolhantering får förekomma i spiketältet.
- Inga öppna eldstäder är tillåtna i spiketältet, och förvaring av bränsle är förbjuden, eftersom utrymningen från husvagnen vanligtvis sker genom spiketältet.
- Normalt bör avståndet mellan spiketält vara åtta meter. Om ytterväggarna är isolerade och uppfyller minst brandklass EI30 kan avståndet minskas.
- Ha brandskyddsutrustning tillgänglig.



## GRILLA SÄKERT

Även vid grillning finns några bra råd att följa för att göra det på ett säkert sätt:

- Grilla aldrig i förtältet eller inne i tältet. Rök och kolmonoxid från glödande kol och trä kan vara giftigt.
- Placera grillen på ett plant, icke-brännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen.
- Se till att tändvätska förvaras minst tre meter från grillen.
- Grillen ska aldrig lämnas oövervakad.
- Töm begagnad grillkol på avsedd plats. Kol från en grill kan fortfarande vara varmt i flera dagar.

### Engångsgrillar

Tänk på att engångsgrillar alltid ska placeras på obrännbart material då de kan antända gräs eller bord och bänkar av trä.

## HANTERA GASOL SÄKERT

Om du använder gasol för matlagning eller uppvärmning är det viktigt att göra det på ett säkert sätt.

- God ventilation är avgörande vid användning av gasol. Gasol är mycket brandfarligt och explosivt. Läckande gasol kan också orsaka kvävning genom att ersätta syret.
- Se till att alla rör, slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att förhindra läckage. Testa att böja slangen ordentligt när den är tömd på gasol. Om det uppstår sprickor bör slangen bytas. Gasslangar bör bytas regelbundet och det är viktigt slangen är godkänd för gasol.
- Gasolflaskor ska alltid förvaras stående i ett välventilerat utrymme. Gasolflaskor som ligger ner fungerar inte korrekt.
- Placera gasolutrustningen med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om det inte finns några specifika instruktioner bör avståndet vara minst 60 cm.
- Kontrollera gasolanläggningen efter läckage regelbundet med en läckindikator varje gång du byter behållare eller minst en gång om året. Kontrollbesiktning kan utföras av en husvagnsklubb eller en husvagnsförsäljare.